

aluFACE

LA CARCASA DE MANDO Y CONTROL ECONÓMICA

IP 65, IP 66

Las características más importantes del producto:

- Material de la caja: Fundición de aluminio, marco frontal: Piezas de esquina de fundición de zinc y aluminio
- Placa frontal: Aluminio 3 mm, anodizado en plata
- Superficie de la caja: Recubrimiento en polvo RAL 7040/7035
- KE: Marco frontal de una única pieza.
- KCE/KSE: Parte superior de 2 piezas con marco frontal plano o alto, cerradura y bisagras integradas
- KVE/KVF: Parte superior de 2 piezas con marco frontal plano y parte inferior
- Fijación monocanal para mayor volumen de instalación
- Acoplamiento ideal a los sistemas portantes profiPLUS o taraSMART
- Tornillos de la tapa de acero inoxidable 1.4567
- Junta de la caja: Junta moldeada de TPE, sin silicona, junta de cordón redondo (CR), junta de perfil (CR)

aluFACE es una caja comando extremadamente variable y convertible que ofrece seis versiones diferentes de fundición a presión de aluminio con un marco de perfiles de aluminio extruido. Ideal para todo tipo de técnica de manejo y visualización industrial. En su interior ya van instaladas cúpulas de fijación para platinas, rieles portantes o placas de montaje. Encontrará sistemas de brazo portante adecuados en la categoría de productos correspondiente de la página web de ROLEC.

Tamaños de caja

6 variantes - 66 dimensiones

Serie KTE: Técnica de conexión segura en cámara de conexión de apertura separada, ambas cámaras separables, distintas variantes de tapa, tipo de protección IP 66

Serie KE: Marco frontal plano, marco de aluminio de una pieza, placas frontales sin tornillos visibles, placa frontal de aluminio, fácil de montar, tipo de protección IP 66

Serie KSE: Marco frontal alto, parte superior bipieza, con cerradura y bisagras, tipo de protección IP 65

Serie KCE: Marco frontal plano, parte superior bipieza, con cerradura y bisagras, tipo de protección IP 65

Serie KVE: Marco frontal plano, parte superior bipieza, versión económica para atornillar, tipo de protección IP 65

Serie KVF: Marco frontal plano, parte inferior plana, parte superior bipieza, versión económica para atornillar, tipo de protección IP 65

Otras informaciones

Caja

Aleación de aluminio

EN AC 44300/EN AC-44200 (DIN EN 1706)

Grado de deformación 1° > las dimensiones interiores se reducen hasta la base de la caja en 1° de forma circundante

Puerta frontal (serie KSE/KCE): Perfiles de aluminio extruido

Esquineras de fundición a presión de cinc con placa frontal estándar: Aluminio de 3 mm, Al Mg 1, anodizado en plata

Opcional: Placas frontales procesadas, taladradas, troqueladas, grabadas o impresas

Opcional: Marco de agarre de tubo de acero, recubrimiento en polvo, RAL 3020 Rojo tráfico o RAL 9005



Negro intenso
<https://rolec.com>

Our passion is enclosures.

Cierre (serie KSE/KCE): Bisagras y cerraduras en los lados estrechos (lado W) opcionalmente también en los lados largos (lado L)

Fijación

Con sistema de brazo portante ROLEC **taraPLUS** y **profiPLUS** o **fijación mural**

Elementos de instalación

Roscas de fijación M6 en el fondo de la caja

Tipo de protección

IP 65, IP 66 / EN 60529

Junta

Dependiendo de la variante y el tamaño:

Junta tórica de cloropreno (CR)

o junta conformada de TPE, sin silicona

Superficie

Esmaltado en polvo

Caja: RAL 7035 Gris luminoso

Marco frontal: RAL 7040 Gris ventana

Opcional: Colores especiales

Servicio ROLEC

Aproveche nuestra **oferta de servicio completo de cajas listas para montar**















Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	115.160.000	KSE 160	160	160	134		- Cierre de manilla - Asa - Sujeción a la pared - Cierre de manilla con cerradura
	115.162.000	KSE 162	240	160	134		- Cierre de manilla - Asa - Sujeción a la pared - Cierre de manilla con cerradura
	115.164.000	KSE 164	320	160	134		- Cierre de manilla - Asa - Sujeción a la pared - Cierre de manilla con cerradura
	115.166.000	KSE 166	480	160	134		- Cierre de manilla - Asa - Sujeción a la pared - Cierre de manilla con cerradura
	115.200.000	KSE 200	200	200	153		- Sistema de agarre - Cierre de manilla - Asa - Sujeción a la pared - Cierre de manilla con cerradura
	115.202.000	KSE 202	300	200	153		- Sistema de agarre - Cierre de manilla - Asa - Sujeción a la pared - Cierre de manilla con cerradura
	115.204.000	KSE 204	400	200	153		- Sistema de agarre - Cierre de manilla - Asa - Sujeción a la pared - Cierre de manilla con cerradura
	115.240.000	KSE 240	240	240	153		- Sistema de agarre - Cierre de manilla - Asa - Sujeción a la pared - Cierre de manilla con cerradura
	115.242.000	KSE 242	360	240	153		- Sistema de agarre - Cierre de manilla - Asa - Sujeción a la pared - Cierre de manilla con cerradura
	115.244.000	KSE 244	480	240	153		- Sistema de agarre - Cierre de manilla - Asa - Sujeción a la pared - Cierre de manilla con cerradura
	115.320.000	KSE 320	320	320	153		- Sistema de agarre - Cierre de manilla - Asa - Sujeción a la pared - Cierre de manilla con cerradura
	115.322.000	KSE 322	480	320	153		- Sistema de agarre - Cierre de manilla - Asa - Sujeción a la pared - Cierre de manilla con cerradura
	115.324.000	KSE 324	640	320	153		- Sistema de agarre - Cierre de manilla - Asa - Sujeción a la pared - Cierre de manilla con cerradura
	119.120.000	KCE 120	120	120	114		- Cierre de manilla - Cierre de manilla con cerradura - Tornillo triangular - Tornillo triangular - Placas de montaje

Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	119.122.000	KCE 122	180	120	114		<ul style="list-style-type: none">- Cierre de manilla- Cierre de manilla con cerradura- Placas de montaje- Tornillo triangular- Tornillo triangular
	119.124.000	KCE 124	240	120	114		<ul style="list-style-type: none">- Cierre de manilla- Cierre de manilla con cerradura- Placas de montaje- Tornillo triangular- Tornillo triangular
	119.160.000	KCE 160	160	160	114		<ul style="list-style-type: none">- Cierre de manilla- Asa- Cierre de manilla con cerradura- Placas de montaje- Tornillo triangular- Tornillo triangular
	119.162.000	KCE 162	240	160	114		<ul style="list-style-type: none">- Cierre de manilla- Asa- Cierre de manilla con cerradura- Placas de montaje- Tornillo triangular- Tornillo triangular
	119.164.000	KCE 164	320	160	114		<ul style="list-style-type: none">- Cierre de manilla- Asa- Cierre de manilla con cerradura- Placas de montaje- Tornillo triangular- Tornillo triangular
	119.166.000	KCE 166	480	160	114		<ul style="list-style-type: none">- Cierre de manilla- Asa- Cierre de manilla con cerradura- Placas de montaje- Tornillo triangular- Tornillo triangular
	119.200.000	KCE 200	200	200	135		<ul style="list-style-type: none">- Sistema de agarre- Cierre de manilla- Asa- Cierre de manilla con cerradura- Placas de montaje- Tornillo triangular- Tornillo triangular
	119.202.000	KCE 202	300	200	135		<ul style="list-style-type: none">- Sistema de agarre- Cierre de manilla- Asa- Cierre de manilla con cerradura- Placas de montaje- Tornillo triangular- Tornillo triangular
	119.204.000	KCE 204	400	200	135		<ul style="list-style-type: none">- Sistema de agarre- Cierre de manilla- Asa- Cierre de manilla con cerradura- Placas de montaje- Tornillo triangular- Tornillo triangular
	119.240.000	KCE 240	240	240	135		<ul style="list-style-type: none">- Sistema de agarre- Cierre de manilla- Asa- Cierre de manilla con cerradura- Placas de montaje- Tornillo triangular- Tornillo triangular
	119.242.000	KCE 242	360	240	135		<ul style="list-style-type: none">- Sistema de agarre- Cierre de manilla- Asa- Cierre de manilla con cerradura- Placas de montaje- Tornillo triangular- Tornillo triangular




















Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	119.244.000	KCE 244	480	240	135		- Sistema de agarre - Cierre de manilla - Asa - Cierre de manilla con cerradura - Placas de montaje - Tornillo triangular - Tornillo triangular
	119.320.000	KCE 320	320	320	135		- Sistema de agarre - Cierre de manilla - Asa - Cierre de manilla con cerradura - Placas de montaje - Tornillo triangular - Tornillo triangular
	119.322.000	KCE 322	480	320	135		- Sistema de agarre - Cierre de manilla - Asa - Cierre de manilla con cerradura - Placas de montaje - Tornillo triangular - Tornillo triangular
	119.324.000	KCE 324	640	320	135		- Sistema de agarre - Cierre de manilla - Asa - Cierre de manilla con cerradura - Placas de montaje - Tornillo triangular - Tornillo triangular
	123.120.000	KVF 120	120	120	80		- Bisagras
	123.122.000	KVF 122	180	120	80		- Bisagras
	123.124.000	KVF 124	240	120	80		- Bisagras
	123.160.000	KVF 160	160	160	80		- Asa - Bisagras
	123.162.000	KVF 162	240	160	80		- Asa - Bisagras
	123.164.000	KVF 164	320	160	80		- Asa - Bisagras
	123.166.000	KVF 166	480	160	80		- Asa - Bisagras
	123.200.000	KVF 200	200	200	95		- Asa - Bisagras
	123.202.000	KVF 202	300	200	95		- Asa - Bisagras
	123.204.000	KVF 204	400	200	95		- Asa - Bisagras
	123.240.000	KVF 240	240	240	95		- Asa - Bisagras
	123.242.000	KVF 242	360	240	95		- Asa - Bisagras
	123.244.000	KVF 244	480	240	95		- Asa - Bisagras
	123.320.000	KVF 320	320	320	95		- Asa - Bisagras
	123.322.000	KVF 322	480	320	95		- Asa - Bisagras






Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	123.324.000	KVF 324	640	320	95		- Asa - Bisagras
	125.120.000	KVE 120	120	120	114		- Bisagra de retención - Bisagras
	125.122.000	KVE 122	180	120	114		- Bisagra de retención - Bisagras
	125.124.000	KVE 124	240	120	114		- Bisagra de retención - Bisagras
	125.160.000	KVE 160	160	160	114		- Bisagra de retención - Asa - Bisagras
	125.162.000	KVE 162	240	160	114		- Bisagra de retención - Asa - Bisagras
	125.164.000	KVE 164	320	160	114		- Bisagra de retención - Asa - Bisagras
	125.166.000	KVE 166	480	160	114		- Bisagra de retención - Asa - Bisagras
	125.200.000	KVE 200	200	200	135		- Sistema de agarre - Bisagra de retención - Asa - Bisagras
	125.202.000	KVE 202	300	200	135		- Sistema de agarre - Bisagra de retención - Asa - Bisagras
	125.204.000	KVE 204	400	200	135		- Sistema de agarre - Bisagra de retención - Asa - Bisagras
	125.240.000	KVE 240	240	240	135		- Sistema de agarre - Bisagra de retención - Asa - Bisagras
	125.242.000	KVE 242	360	240	135		- Sistema de agarre - Bisagra de retención - Asa - Bisagras
	125.244.000	KVE 244	480	240	135		- Sistema de agarre - Bisagra de retención - Asa - Bisagras
	125.320.000	KVE 320	320	320	135		- Sistema de agarre - Bisagra de retención - Asa - Bisagras
	125.322.000	KVE 322	480	320	135		- Sistema de agarre - Bisagra de retención - Asa - Bisagras
	125.324.000	KVE 324	640	320	135		- Sistema de agarre - Bisagra de retención - Asa - Bisagras
	126.160.000	KE 160	160	160	117	Junta de la tapa de silicona	- Cierre de manilla - Cerradura de paletón doble - Bisagras - Asa - Sujeción a la pared - Cierre de manilla con cerradura

Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	126.162.000	KE 162	240	160	117	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none">- Cierre de manilla- Cerradura de paletón doble- Bisagras- Asa- Sujeción a la pared- Cierre de manilla con cerradura
	127.160.000	KTE 160	160	240	120	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none">- Bisagra de retención- Placas de montaje- Bisagras
	127.162.000	KTE 162	240	240	120	Junta de la tapa de silicona	<ul style="list-style-type: none">- Bisagra de retención- Placas de montaje- Bisagras