

## QUADRO-50

### EL SISTEMA DE BRAZO DE SOPORTE

#### IP 54

#### Las características más importantes del producto:

- Secciones transversales del perfil:: Cuadrado 50 mm
- Material de las piezas del sistema:: Fundición de aluminio y fundición nodular, recubrimiento en polvo RAL 7040
- Material perfiles portantes: Acero trefilado, recubrimiento en polvo RAL 7035
- Diferentes conexiones disponibles
- Posibilidad de adaptación de tubo cuadrado a tubo redondo Ø48
- Utilizable con todas las cajas de control ROLEC
- Paso adecuado para enchufes como HDMI, DVI, enchufes de red, etc.
- Junta: Cloropreno (CR)

---

QUADRO 50 recibe su nombre de los tubos de acero cuadrados de 50 mm que forman la base del sistema. Con las especiales características de los componentes de fundición esférica se alcanza una capacidad portante extraordinariamente alta. La estática genera del sistema es extremadamente elevada gracias a la combinación con perfiles de acero. QUADRO puede montarse con facilidad y rapidez directamente en el lugar de uso gracias a una técnica probada. Los elementos de la articulación van equipados con una limitación de basculación. Un adaptador para luz de control y un angular QUADRO 50/taraPLUS para la conexión al sistema taraPLUS completan el programa. Cajas comando adecuadas son, por ejemplo, commandCASE, aluFACE y profiPANEL.

#### Principio

Sistema cerrado con fácil acceso a sus componentes para cargas medias y pesadas

#### Otras informaciones

Orientación sin problemas del sistema

Componentes del sistema altamente resistentes de fundición esferoidal

Adaptador para luz señalizadora disponible

Transición de QUADRO 50 a taraPLUS redonda de 48mm con un angular especial disponible

Cajas de control compatibles ROLEC: commandCASE, aluFACE, profiPANEL

#### Material/Superficie

Elementos del sistema: Aluminio y fundición esferoidal altamente resistente

Esmaltado en polvo RAL 7040 Gris ventana

Opcional: Colores especiales

Perfil portante: Acero, trefilado

Esmaltado en polvo RAL 7035 Gris luminoso

Opcional: Colores especiales

Fuelles: PVC RAL 7035 Gris luminoso

**Guía de cables**
















Adecuada para, por ejemplo, HDMI, cable patch, USB etc., no adecuada para conector DVI

**Tipo de protección**

IP 54 / EN 60529

**Par de apriete para tornillos de anillo cortante**

30 Nm = 3 kg/m

Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	140.045.000,	Adaptador de inclinación 30°/60°	0	0	0		-
	144.020.500	Perfil cuadrado 500 mm	0	0	0		-
	144.021.000	Perfil cuadrado 1000 mm	0	0	0		-
	144.021.500	Perfil cuadrado 1500 mm	0	0	0		-
	144.022.000	Perfil cuadrado 2000 mm	0	0	0		-
	147.005.500	Articulación de poste	0	0	0		-
	147.010.000	Articulación de pared	0	0	0		-
	147.015.000	Articulación intermedia	0	0	0		-
	147.020.500	Ángulo	0	0	0		-
	147.020.501	Adaptación lámpara de señalización	0	0	0		-
	147.025.500	Acoplamiento	0	0	0		-
	147.030.000	Pata de apoyo	0	0	0		-
	147.035.500	Acoplamiento angular	0	0	0		-
	147.040.000	Articulación del poste	0	0	0		-
	149.021.000,	Ángulo taraPLUS/QUADRO 50	0	0	0		-