

taraSMART

EL SISTEMA DE BRAZO DE SOPORTE

IP54

Las características más importantes del producto:

- Componentes del sistema: Fundición a presión de aluminio, RAL 7035 gris luminoso
- Cubiertas: Termoplástico, RAL 7016, gris antracita
- Perfil portante: Perfil de aluminio extruido, anodizado en plata Tubo redondo □ 48, recubierto en plata.
- Diferentes conexiones disponibles
- Perfiles de soporte: Combinación de perfil redondo y/o rectangular
- Acoplamientos disponibles para conectar cajas HMI estrechas y profundas, así como tubos redondos de Ø48
- Acabado de la superficie: Colores especiales para los elementos del sistema
- Puede utilizarse con todas las cajas de control ROLEC
- Paso adecuado para conectores como HDMI, conectores DVI, cables de conexión, USB, etc.
- Junta: Cloropreno (CR)

taraSMART es un sistema de brazo portante para ingeniería mecánica moderna. La simbiosis perfecta entre diseño y sofisticación técnicos. Ofrece suficiente espacio para introducir cables, como HDMI y DVI, o conectores de red. Gracias a su tecnología reconocida y comprobada, el montaje es rápido y sencillo. Las variantes con acoplamiento de este sistema permiten la conexión de cajas de mando estrechas y profundas. Gracias al ángulo de 48 mm de Ø, es posible conectar fácilmente ordenadores de panel con entrada para tubo redondo sin adaptadores adicionales.

Para configurar este producto, póngase en [contacto con nosotros sin compromiso. Estamos encantados de ayudarle.](#)

Principio

Sistema de brazo portante de diseño económico, compacto y elegante para cargas ligeras y medias

Información adicional

Posibilidad de conexión de cajas de mando/HMI de fabricantes destacados con entrada para tubo redondo (como Siemens, Beckhoff, B&R)

La generosa guía de cables ofrece una conexión óptima a todas las interfaces, los distintos cables y conectores tienen espacio suficiente

Y es posible orientar horizontalmente todo el sistema de montaje en todas las articulaciones.

Material/Superficie

Aleación de fundición a presión de aluminio, recubrimiento en polvo RAL 7035 Gris luminoso

Opcional: Colores especiales

Perfiles portantes: Perfil de aluminio extruido, anodizado en plata

Tubos redondos de 48 mm de Ø de acero, revestimiento de plata

Cubiertas: Termoplástico, RAL 7016, gris antracita

Junta

Junta tórica de cloropreno (CR)

Guía de cables

Adecuada para, por ejemplo, HDMI, cable de red, DVI, USB, conectores de dispositivos en frío, etc.

Grado de protección

IP54/EN 60529

Servicio ROLEC

Aproveche nuestra [oferta de servicio completo de productos listos para montar](#)

Configuración

Para configuraciones personalizadas y para responder sus preguntas, su [interlocutor de servicio externo autorizado está a su entera disposición](#)

Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	141.005.000	Articulación de poste	0	0	0	-	-
	141.005.001	Articulación de poste vertical	0	0	0	-	-
	141.010.000	Articulación de pared	0	0	0	-	-
	141.010.001	Articulación de pared vertical	0	0	0	-	-
	141.015.000	Articulación intermedia	0	0	0	-	-
	141.020.000	Ángulo Perfil	0	0	0	-	-
	141.020.001	Ángulo Ø48	0	0	0	-	-
	141.025.000	Acoplamiento Perfil	0	0	0	-	-
	141.025.001	Acoplamiento Ø48	0	0	0	-	-
	141.025.500	Acoplamiento de panel perfil	0	0	0	-	-
	141.025.501	Acoplamiento de panel Ø48	0	0	0	-	-
	141.030.000	Pata de apoyo	0	0	0	-	-
	142.000.005.	VESA adaptador	0	0	0	-	-
	142.024.000.	Siemens adaptador	0	0	0	-	-
	144.500.250	Perfil portante 250 mm	0	0	0	-	-
	144.500.500	Perfil portante 500 mm	0	0	0	-	-
	144.500.750	Perfil portante 750 mm	0	0	0	-	-
	144.501.000	Perfil portante 1000 mm	0	0	0	-	-
	144.510.250	Tubo redondo Ø48 250mm	0	0	0	-	-
	144.510.500	Tubo redondo Ø48 500mm	0	0	0	-	-
	144.510.750	Tubo redondo Ø48 750mm	0	0	0	-	-
	144.511.000	Tubo redondo Ø48 1000 mm	0	0	0	-	-