technoPLUS

LA CARCASA PREMIUM PARA ELECTRÓNICA Y DISPOSITIVOS

IP 66 - Opcional: IP 67 y IP 69K

Las principales características del producto:
• Material de la caja: ASA, estabilizada UV
• Superficie de la caja similar a RAL 7035
• La caja puede fijarse con la tapa montada
• Molduras de diseño de PP, RAL 7016
• Soporte de tapa integrado.
• Tornillos de la tapa de acero inoxidable 1.4567
• Hueco integrado en la tapa para teclado de membrana o placa frontal,
• Clase de protección contra incendios UL-94 HB
• Junta de la caja: Junta moldeada de silicona

---
technoPLUS es una avanzada caja de diseño de ASA de alta calidad resistente UV para aplicaciones electrónicas en exteriores. La tapa ya dispone de un rebaje para recibir teclados de membrana, membranas o paneles táctiles. Los canales de atornillamiento están fuera de la cámara estanca y permiten así montar la caja con la tapa cerrada. Los canales de atornillamiento se cubren simplemente tras el montaje con clips de diseño imperdibles. Para descargar la tracción de los elementos instalados en las tapas están disponibles útiles soportes para tapa. Para que el montaje exterior sea posible prácticamente en todos los casos, el programa de suministro de technoPLUS incluye un soporte para mástil que se adapta a prácticamente a cualquier curva. El interior ya dispone de cúpulas de fijación para instalar los elementos con facilidad. Por supuesto, también hay disponibles racores para cables adecuados y otros accesorios.

Tamaños de caja

5

Otras informaciones

Rebaje integrado en la tapa para teclado de membrana o placas frontales

Soporte de tapa integrado de polipropileno (PP)

Opcional: Soporte para mástil

Caja

ASA, estabilizada UV, RAL 7035 Gris luminoso

Grado de deformación 2° > las dimensiones interiores se reducen hasta la base de la caja en 2° de forma circundante

Molduras de diseño encajables, polipropileno (PP) similar a RAL 7016 Gris antracita

Materiales y colores especiales bajo pedido

Comportamiento en combustión

UL 94 HB

Fijación

Canales de atornillamiento fuera de la cámara estanca, fijación de la caja con la tapa cerrada

Elementos de instalación
Posibilidad de fijación para tornillos autoformantes en el fondo de la caja y en la tapa

Tipo de protección
IP 66 / EN 60529
Opcional: IP 67 / EN 60529

Junta
Junta conformada de silicona
Opcional: Junta de CEM

Tornillos de la tapa
Acero fino 1.4567, imperdibles

Servicio ROLEC
Aproveche nuestra oferta de servicio completo de cajas listas para montar

Foto	N°	Tipo	Longitud	Anchura	Altura	Junta	Opcional disponible
	290.090.000	TP 090	130	90	70		- Tipo de protección IP 67 - Placas de montaje - Soporte de mástil - Riel para regletas de bornes - CEM-Blindaje
	290.092.000	TP 092	180	90	70		- Tipo de protección IP 67 - Placas de montaje - Soporte de mástil - Riel para regletas de bornes - CEM-Blindaje
	290.112.000	TP 112	160	110	70		- Tipo de protección IP 67 - Placas de montaje - Soporte de mástil - Riel para regletas de bornes - CEM-Blindaje
	290.132.000	TP 132	230	130	90		- Tipo de protección IP 67 - Placas de montaje - Soporte de mástil - CEM-Blindaje
	290.172.000	TP 172	270	170	90		- Tipo de protección IP 67 - Placas de montaje - Soporte de mástil - Riel para regletas de bornes - CEM-Blindaje