

aluFACE

CONTENITORE ECONOMICO PER PANNELLO OPERATIVO E COMANDI

IP 65, IP 66

Principali caratteristiche del prodotto:

- Materiale del contenitore: Fusione di alluminio, Telaio frontale: angolari in zinco e profilo in alluminio
- Piastra frontale: alluminio 3 mm, anodizzato argento
- Superfici dei contenitori: verniciatura a polveri , RAL 7040/7035
- KE: telaio frontale a 1 elemento
- KCE/KSE: parte superiore in 2 elementi con telaio frontale piatto o alto, serratura e cerniere integrate
- KVE/KVF: Parte superiore in 2 elementi con telaio frontale e parte inferiore basa, avvitata
- Fissaggio a canale singolo per un maggiore volume per i componenti
- Collegamento ideale al sistema di sospensione taraPLUS, profiPLUS e taraSMART
- Viti del coperchio in acciaio inox 1.4567
- Sistema di tenuta contenitore: Guarnizione fustellata in TPE, senza silicone, Guarnizione circolare (CR), Guarnizione fustellata (CR)

aluFACE è un contenitore per comandi estremamente variabile e adattabile, disponibile in sei diverse versioni in alluminio pressofuso con una finestra con profili in alluminio trafilato. Ideale per qualsiasi tipo di comando e tecnica di informazione industriale. All'interno sono già preinstallate le cupole di fissaggio per schede madri, guide di supporto o piastre di montaggio. È possibile trovare il sistema di sospensione adeguato nella categoria di prodotti corrispondente del sito Web ROLEC.

Dimensioni dei contenitori

6 varianti - 66 dimensioni

Serie KTE: collegamenti sicuri nel vano di collegamento ad apertura separata, entrambe le camere separabili, diversi modelli di coperchio, grado di protezione IP66

Serie KE: telaio frontale piatto, telaio in alluminio monoblocco, piastre frontali senza viti visibili, piastra frontale in alluminio facile da montare, grado di protezione IP 66

Serie KSE: telaio frontale in rilievo, elemento superiore diviso in due, con serratura e cerniere, grado di protezione IP 65

Serie KCE: telaio frontale piatto, elemento superiore diviso in due, con serratura e cerniere, grado di protezione IP 65

Serie KVE: telaio frontale piatto, elemento superiore diviso in due, versione avvitata economica, grado di protezione IP 65

Serie KVF: telaio frontale piatto, elemento inferiore piatto, elemento superiore diviso in due, versione avvitata economica, grado di protezione IP 65

Ulteriori informazioni

Contenitore

Lega di alluminio

EN AC 44300/EN AC-44200 (DIN EN 1706)

Diagonale di sformatura 1° > le luci della dimensione interna si riducono di 1° su tutto il perimetro verso il fondo.

Sportello anteriore (serie KSE/KCE): Profilo in alluminio estruso

Angolare in zinco pressofuso con piastra frontale standard: Alluminio 3 mm, Al Mg 1, anodizzato color argento



In opzione: Piastre frontali già lavorate, forate, perforate, incise o stampate

In opzione: Telaio con manici in acciaio inossidabile, verniciato alle polveri RAL 3020, rosso segnale oppure

RAL 9005 nero

Chiusura (serie KSE/KCE): Cerniera e serratura sul lato corto (lato larghezza), in opzione anche sul lato lungo (lato lunghezza)

Fissaggio

Con sistema di sospensione ROLEC **taraPLUS e profiPLUS** oppure con **fissaggio a parete**

Componenti interni

Filettatura di fissaggio M6 sul corpo del contenitore

Grado di protezione

IP 65, IP 66 / EN 60529

Guarnizione

In base a modello e dimensione:

Guarnizione circolare in cloroprene (CR)

oppure guarnizione formata in TPE, priva di silicone

Superficie

Verniciatura alle polveri

Contenitore: RAL 7035, grigio chiaro

Telaio frontale: RAL 7040, grigio finestra

In opzione: Colori speciali

Assistenza ROLEC

Avvaletevi della nostra **offerta full-service per contenitori pronti all'installazione**

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	115.160.000	KSE 160	160	160	134		<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura a pomello - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura
	115.162.000	KSE 162	240	160	134		<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura a pomello - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura
	115.164.000	KSE 164	320	160	134		<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura a pomello - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura
	115.166.000	KSE 166	480	160	134		<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura a pomello - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura
	115.200.000	KSE 200	200	200	153		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura
	115.202.000	KSE 202	300	200	153		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura
	115.204.000	KSE 204	400	200	153		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura
	115.240.000	KSE 240	240	240	153		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura
	115.242.000	KSE 242	360	240	153		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura
	115.244.000	KSE 244	480	240	153		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura
	115.320.000	KSE 320	320	320	153		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura
	115.322.000	KSE 322	480	320	153		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura











Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	115.324.000	KSE 324	324	324	153		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura
	119.120.000	KCE 120	120	120	114		<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura a pomello - Chiusura a pomello con serratura - Vite a testa quadra - Vite triangolare - Piastre di montaggio
	119.122.000	KCE 122	180	120	114		<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura a pomello - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite triangolare - Vite a testa quadra
	119.124.000	KCE 124	240	120	114		<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura a pomello - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite triangolare - Vite a testa quadra
	119.160.000	KCE 160	160	160	114		<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura a pomello - Maniglia - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite triangolare - Vite a testa quadra
	119.162.000	KCE 162	240	160	114		<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura a pomello - Maniglia - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite triangolare - Vite a testa quadra
	119.164.000	KCE 164	320	160	114		<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura a pomello - Maniglia - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite triangolare - Vite a testa quadra
	119.166.000	KCE 166	480	160	114		<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura a pomello - Maniglia - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite triangolare - Vite a testa quadra
	119.200.000	KCE 200	200	200	135		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite triangolare - Vite a testa quadra
	119.202.000	KCE 202	300	200	135		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite triangolare - Vite a testa quadra

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	119.204.000	KCE 204	400	200	135		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite a testa quadra - Vite triangolare
	119.240.000	KCE 240	240	240	135		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite triangolare - Vite a testa quadra
	119.242.000	KCE 242	360	240	135		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite triangolare - Vite a testa quadra
	119.244.000	KCE 244	480	240	135		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite triangolare - Vite a testa quadra
	119.320.000	KCE 320	320	320	135		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite triangolare - Vite a testa quadra
	119.322.000	KCE 322	480	320	135		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite triangolare - Vite a testa quadra
	119.324.000	KCE 324	640	320	135		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Chiusura a pomello - Maniglia - Chiusura a pomello con serratura - Piastre di montaggio - Vite triangolare - Vite a testa quadra
	123.120.000	KVF 120	120	120	80		<ul style="list-style-type: none"> - Cerniera
	123.122.000	KVF 122	180	120	80		<ul style="list-style-type: none"> - Cerniera
	123.124.000	KVF 124	240	120	80		<ul style="list-style-type: none"> - Cerniera
	123.160.000	KVF 160	160	160	80		<ul style="list-style-type: none"> - Maniglia - Cerniera
	123.162.000	KVF 162	240	160	80		<ul style="list-style-type: none"> - Maniglia - Cerniera
































Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	123.164.000	KVF 164	320	160	80		- Maniglia - Cerniera
	123.166.000	KVF 166	480	160	80		- Maniglia - Cerniera
	123.200.000	KVF 200	200	200	95		- Maniglia - Cerniera
	123.202.000	KVF 202	300	200	95		- Maniglia - Cerniera
	123.204.000	KVF 204	400	200	95		- Maniglia - Cerniera
	123.240.000	KVF 240	240	240	95		- Maniglia - Cerniera
	123.242.000	KVF 242	360	240	95		- Maniglia - Cerniera
	123.244.000	KVF 244	480	240	95		- Maniglia - Cerniera
	123.320.000	KVF 320	320	320	95		- Maniglia - Cerniera
	123.322.000	KVF 322	480	320	95		- Maniglia - Cerniera
	123.324.000	KVF 324	640	320	95		- Maniglia - Cerniera
	125.120.000	KVE 120	120	120	114		- Cerniera di tenuta - Cerniera
	125.122.000	KVE 122	180	120	114		- Cerniera di tenuta - Cerniera
	125.124.000	KVE 124	240	120	114		- Cerniera di tenuta - Cerniera
	125.160.000	KVE 160	160	160	114		- Cerniera di tenuta - Maniglia - Cerniera
	125.162.000	KVE 162	240	160	114		- Cerniera di tenuta - Maniglia - Cerniera
	125.164.000	KVE 164	320	160	114		- Cerniera di tenuta - Maniglia - Cerniera
	125.166.000	KVE 166	480	160	114		- Cerniera di tenuta - Maniglia - Cerniera
	125.200.000	KVE 200	200	200	135		- Impugnature - Cerniera di tenuta - Maniglia - Cerniera
	125.202.000	KVE 202	300	200	135		- Impugnature - Cerniera di tenuta - Maniglia - Cerniera
	125.204.000	KVE 204	400	200	135		- Impugnature - Cerniera di tenuta - Maniglia - Cerniera
	125.240.000	KVE 240	240	240	135		- Impugnature - Cerniera di tenuta - Maniglia - Cerniera

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	125.242.000	KVE 242	300	240	135		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Cerniera di tenuta - Maniglia - Cerniera
	125.244.000	KVE 244	480	240	135		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Cerniera di tenuta - Maniglia - Cerniera
	125.320.000	KVE 320	320	320	135		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Cerniera di tenuta - Maniglia - Cerniera
	125.322.000	KVE 322	480	320	135		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Cerniera di tenuta - Maniglia - Cerniera
	125.324.000	KVE 324	640	320	135		<ul style="list-style-type: none"> - Impugnature - Cerniera di tenuta - Maniglia - Cerniera
	126.160.000	KE 160	160	160	117	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura a pomello - Chiusura a doppia aletta - Cerniera - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura
	126.162.000	KE 162	240	160	117	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura a pomello - Chiusura a doppia aletta - Cerniera - Maniglia - Raccordo a muro - Chiusura a pomello con serratura
	127.160.000	KTE 160	160	240	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Cerniera di tenuta - Piastre di montaggio - Cerniera
	127.162.000	KTE 162	240	240	120	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Cerniera di tenuta - Piastre di montaggio - Cerniera