

conTROL

CONTENITORE PER PANNELLO OPERATIVO CONFORME ALLE NORME EMC

IP 66, In opzione: IP 67

Principali caratteristiche del prodotto:

- Materiale del contenitore: Fusione di alluminio
- Superfici dei contenitori: Verniciatura a polveri, RAL 7032
- Collare interno alto
- Dentatura nella parte inferiore per un punto di contatto uniforme
- coperchio con collare di protezione alto
- Compatibile in termini di dimensioni con i contenitori standard comunemente reperibili sul mercato, e perciò facilmente interscambiabile
- Viti del coperchio in acciaio temperato 1.4567
- Sistema di tenuta contenitore: Guarnizione fustellata in TPE

conTROL è un contenitore EMV estremamente robusto che dispone di una schermatura standard EMV senza una costosa guarnizione conduttiva. Attraverso un profilo dentato tra il coperchio e la parte inferiore si ottiene il contatto continuo. È adatto a qualsiasi tipo di componenti interni industriali che richiedono una particolare protezione EMV. Per la protezione di pulsanti o interruttori sulla parte anteriore del contenitore è disponibile un coperchio con un bordo più alto e una smussatura particolarmente piacevole alla vista. Il contenitore è resistente agli agenti atmosferici ed è a tenuta stagna. All'interno si trovano le cupole di fissaggio per l'alloggio di piastre di montaggio, guide di supporto o schede madri. Gli avvitamenti per cavi corrispondenti appartengono alla gamma ROLEC.

Dimensioni dei contenitori

4

Ulteriori informazioni

Elevata schermatura da radiazioni diffuse (testato in base alle norme della compatibilità elettromagnetica dall'Università di Hannover)

Il bordo protegge i tasti di comando e informazione.

Conveniente vista l'assenza di costose guarnizioni conduttive

Ampia offerta di accessori

Contenitore

Lega di alluminio pressofuso

EN AC-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725)

Diagonale di sformatura 1° > le luci della dimensione interna si riducono di 1° su tutto il perimetro verso il fondo.

Fissaggio

Canali viti separati all'esterno del vano ermetico

Montaggio quadro di comando con set di montaggio

Componenti interni

Filettatura di fissaggio M4/M6 laterale sul corpo del contenitore e possibilità di fissaggio sul coperchio

Grado di protezione

IP 66 / EN 60529

In opzione: IP 67 / NEMA 4

Guarnizione

Guarnizione fustellata in TPE, priva di silicone

In opzione: Guarnizione in silicone

Viti del coperchio

Acciaio temperato 1.4567, imperdibili

Superficie





Verniciatura alle polveri RAL 7032, grigio asfalto

In opzione: Colori speciali

In opzione: Protezione anticorrosione

Assistenza ROLEC

Avvaletevi della nostra [offerta full-service per contenitori pronti all'installazione](#)

Foto	N°	Type	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	310.082.000	EKT 082	130	85	78	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Fermo del coperchio - Verniciatura anticorrosione
	310.083.000	EKT 083	180	85	78	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Fermo del coperchio - Verniciatura anticorrosione
	311.082.000	EKTF 082	130	85	55	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Verniciatura anticorrosione
	311.083.000	EKTF 083	180	85	55	Guarnizione coperchio in silicone	<ul style="list-style-type: none"> - Guida portante per morsetti in fila - Classe di protezione IP 67 - Piastre di montaggio - Set di montaggio - Fissaggi esterni - Cerniera - Verniciatura anticorrosione