

## QUADRO-80

### SPRAWDZONY SYSTEM RAMION

#### IP 54

#### Principali caratteristiche del prodotto:

- Sezioni del profilo: quadrato 80 mm
- Materiale dei componenti del sistema: fusione di alluminio e ghisa sferoidale, verniciatura a polveri RAL 7040
- Materiale supporti: acciaio trafilato, verniciatura a polveri RAL 7035
- Diversi fissaggi possibili
- Utilizzabile con tutti i contenitori per comandi ROLEC
- Passaggio per connettori come HDMI, DVI, connettori di rete ecc.
- Guarnizione: cloroprene (CR)

---

QUADRO 80 prende il nome dai tubi in acciaio quadrati con diametro di 80 mm che costituiscono la base del profilo del sistema. Grazie alla particolare natura degli elementi in ghisa sferoidale è possibile ottenere una capacità portante superiore alla media. Anche la statica generale del sistema risulta essere molto elevata grazie alla combinazione con profili in acciaio. Grazie alla sua ottima progettazione, è possibile montare in modo rapido e semplice QUADRO direttamente nel punto di utilizzo. Gli elementi di articolazione sono dotati di un limite del movimento basculante. Un adattatore delle luci di segnalazione completa questo ampio programma. Contenitori per comandi adeguati sono ad esempio commandCASE, aluFACE e profiPANEL.

#### Principio

Sistema chiuso con facile accesso ai componenti di sistema per sollecitazioni elevate.

#### Ulteriori informazioni

Orientamento senza problemi del sistema

Componenti di sistema per uso intensivo in materiale di ghisa sferoidale

Possibilità di richiedere l'adattatore per luci di segnalazione per l'articolazione

Contenitori per comandi adeguati di ROLEC: commandCASE, aluFACE, profiPANEL

#### Materiale/superficie

Elementi di sistema: Alluminio e ghisa sferoidale

Verniciatura alle polveri in RAL 7040, grigio finestra

In opzione: Colori speciali

Supporto: Acciaio, trafilato

Verniciatura alle polveri RAL 7035, grigio chiaro

In opzione: Colori speciali

Soffietti: PVC, RAL 7035 grigio chiaro

#### Instradamento cavi















Adatto per ad es. HDMI, cavi patch, USB e così via, non adatto per connettore DVI

**Classe di protezione**

IP 54 / EN 60529

**Coppia di serraggio per dadi dell'anello tagliente**

30 Nm = 3 kg/m

Foto	N°	Type	lunghezza	larghezza	Altezza	Guarnizione	Opzionale disponibile
	140.045.000	Adattatore die inclinazione 30°	50	90	0		-
	144.040.500	Profilo quadrato 500 mm			0		-
	144.041.000	Profilo quadrato 1000 mm			0		-
	144.041.500	Profilo quadrato 1500 mm			0		-
	144.042.000	Profilo quadrato 2000 mm			0		-
	147.005.700	Snodo atorretta	0	0	0		-
	147.010.200	Snodo a parete	0	0	0		-
	147.015.200	Snodo intermedio	0	0	0		-
	147.020.700	Angolo	0	0	0		-
	147.020.701	Adattatore luce di segnalazione	0	0	0		-
	147.025.202	Giunto orientabile I	0	0	0		-
	147.025.700	Giunto	0	0	0		-
	147.030.200	Piedino	0	0	0		-
	147.035.700	Giunto angolare	0	0	0		-