

aluCLIC

DE SNEL VERWISSELBARE BEHUIZING

IP 66, IP 67 - Optioneel: IP 69K

De belangrijkste productkenmerken:

- Behuizingsmateriaal: gietaluminium
- Behuizingsoppervlak: poedercoating RAL 7035
- Deksel aan de achterzijde vastgeschroefd
- Bevestiging van behuizing uitsluitend bij gemonteerd deksel
- In het deksel geïntegreerde verdieping voor membraantoetsenbord of frontplaat
- Bevestiging middels vastklikken op een snel-wisseldrager
- Behuizingsfront nagenoeg volledig te gebruiken
- Deksel schroeven van roestvast staal 1.4567
- Behuizingsafdichting: TPE-vormafdichting, siliconenvrij

aluCLIC is een uiterst moderne elektronikabehuizing, Ingebouwd voor snelle installatie en snelle uitwisseling. De kliksluiting die zich onder de behuizing bevindt, wordt er heel eenvoudig uitgehaald en de behuizing kan in een mum van tijd worden gewisseld. Als standaard is er in de deksel al een verdieping ingebouwd voor de montage van membraantoetsenborden of frontplaten. De snel verwisselbare drager voor de plaatsing van de behuizing kan worden gemonteerd op muren, plafonds of machinebehuizingen. Praktisch, snel en eenvoudig te installeren.

Behuizingsformaten

3

Meer informatie

Klikken i.p.v. schroeven

Behuizing wisselen in seconden

Meer ruimte voor inbouweenheden

Voorkant van de behuizing compleet bruikbaar

Deksel aan de achterzijde vastgeschroefd

Geïntegreerde verdieping in de deksel voor membraantoetsenbord of frontplaten.

Behuizing

Spuitsgietaluminiumlegering

EN AN-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725)

Afschuining 1°, binnenwerkse maten reduceren zich tot op de behuizingsbodem met 1° rondom.

Bevestiging

Snel verwisselbare drager, POM-kunststof, RAL 9005 gitzwart

Componenten

M5 schroefdraadbus op bodem van behuizing en in de deksel

Beschermklasse

IP 66, IP 67 / EN 60529

Optioneel: IP 69K / DIN 40050

Dichting

TPE-afdichting, zonder silicone

Optioneel: Siliconendichting

Dekselschroeven

Roestvast staal 1.4567, niet-verliesbaar

Oppervlak:

Gemoffeld AL 7035, lichtgrijs

Optioneel: Speciale kleuren

Optioneel: Corrosiebescherming

ROLEC-service

Maak gebruik van ons [full service aanbod van inbouwklare behuizingen](#)