

mobilCASE

DE MOBIELE PROFIELBESTURINGSBEHUIZING

IP 54 / IP 65

De belangrijkste productkenmerken:

- Behuizingsmateriaal: aluminium profiel
- Dekselmateriaal: spuitgietzink
- Behuizingsoppervlak: profiel zilvermetallic, deksel RAL 9005
- Als 1-delig en 2-delig profiel leverbaar
- Dekselchroeven roestvast staal 1.4567
- Profiel 1-delig voor het inschuiven van printplaten
- Profiel 2-delig voor de gemakkelijke montage van drukknoppen of displays
- Geïntegreerde verdieping voor membraantoetsenbord of frontfolies
- Beschermklasse profiel 1-delig IP 65, profiel 2-delig IP 54
- Dekselafdichting: TPE vormafdichting, siliconenvrij, Afdichting 2-delig profiel: Rondsnoer afdichting (CR)

mobilCASE is een mobiele besturing behuizing, die door zijn profielbouwwijze in de lengte volstrekt variabel is. De drie breedtes bieden daarbij speelruimte voor elke denkbare toepassing. Robuuste afsluitingen van spuitgietaluminium beschermen de behuizing en componenten bij mobiel gebruik. Een schouderriem maakt het meenemen ervan gemakkelijker. Bij stationair gebruik is de praktische opstelbeugel handig. Ook kunnen met behulp van een adapter twee behuizingen met elkaar worden verbonden. Een draaibare houder maakt het gebruik ervan als wand- of consolebehuizing mogelijk. Batterijhouder voor 2 of 4 AA penlite-batterijen zorgen voor mobiele voeding. Het verdiepte frontvlak is bij uitstek geschikt voor de montage van membraantoetsenborden en displays. Een transformeerbare profielbehuizing met veel mogelijkheden. Weerbestendig en waterdicht. Talrijke toebehoren completeren het mobilCASE- programma.

Behuizingsformaten

3 standaard breedtes (80, 100, 130mm) in 2 versies

Meer informatie

Geïntegreerde verdieping in de deksel voor membraantoetsenbord of frontplaten

Ondiepe afsluitdeksel of afsluitdeksel met kraag voor montage van stekkerverbindingen

Optioneel: Adapter met M16 kabelwartel voor externe voeding

Optioneel: Cliphouder voor het bevestigen van het apparaat aan de wand of de machine tijdens mobiel gebruik

Optioneel: Consoleversie-koppeling voor combineren van 2 profielen (ook met verschillende diameters).

Optioneel: Draagband met beschermkappen voor mobiel gebruik

Optioneel: Wand-/consolehouder, draaibaar met traploos verstelbare opstelbeugel incl. vlakke afsluitdeksel

Optioneel: Accuhouder voor 2 of 4 mignonbatterijen

Materiaal/kleur

Geëxtrudeerd aluminium profiel AL Mg Si 0,5 / DIN 17615

Gemoffeld, zilver metallic

Optioneel: Geanodiseerd

Afsluitdeksel (in 2 varianten): Spuitgietzinklegering GD-Zn Al 4 Cu 1 / DIN EN 12844

Gemoffeld RAL 9005, gitzwart

Optioneel: Speciale kleuren

Bevestiging

Optioneel: Cliphouder voor het bevestigen van het apparaat aan de wand of de machine

Optioneel: Draaibare wand- en consolehouder incl. opstelbeugel

Componenten

Voor printplaatbreedtes 80/100 (Europees formaat) /130mm

Beschermklasse

Profiel 1-delig IP65 / EN 60529

Profiel 2-delig IP54 / EN 60529

Console-versie IP 54 / EN 60529

Dichting

Deksel: TPE-afdichting, zonder silicone

Profiel: Ronde snoerdichting van chloropreen (CR)

Dekselschroeven

Roestvast staal 1.4567

ROLEC-service

Maak gebruik van ons [full service aanbod van inbouwklare behuizingen](#)