

## **profiPANEL Standard** DE DESIGN HMI-BEHUIZING IN STANDAARDMATEN

### **Tot IP 65**

#### **De belangrijkste productkenmerken:**

- Behuizingsmateriaal: Aluminium profielen Hoekafdekkingen, RAL 7035
- Maat van de behuizing aan de hand van de geplande inbouwcomponenten\* kiezen
- Leverbaar 4 standaardmaten
- Inbouwdiepten: 90 mm
- Gewenste frontplatafwerking vastleggen
- Positie van de draagarmbevestiging vastleggen
- Op verzoek profielhandgreep (-grepen) kiezen. Aan de zij- of onder- kant van de behuizing mogelijk
- Behuizingsoppervlak: zilver geanodiseerd
- Behuizingsafdichting: PUR

---

De kostenbesparende variant van de HMI-/bedieningsbehuizing-serie met een diepte van 90 mm. Voor iedereen die haast heeft, een kleine hoeveelheid nodig heeft of bij wie het gewoonweg niet op de millimeter aan komt: Voor hen hebben we »profiPANEL Standaard« ontwikkeld. Vier standaardmaten uit het basisprofiel 90 met individueel afgewerkte frontplaat, waarin in elke panel-pc evenals extra knoppen of schakelaars kunnen worden ingebouwd. De achterwand (aan de lange zijde van de behuizing) is uitgerust met sloten en scharnieren. profiPANEL Standaard is snel leverbaar en gunstig geprijsd.

Neem voor het configureren van dit product vrijblijvend [contact met ons op. Wij helpen u graag.](#)

De voordelen van »profiPANEL Standaard« in één oogopslag:

- Vier kostenbesparende standaardmaten; passend voor panel-pc's t/m 21"
- Gunstig alternatief door standaardisering
- Verkorte levertijden door voorraadbeheer van de componenten
- Klantspecifieke afwerking van de frontplaat
- Ideaal, ook voor kleinere bestelhoeveelheden
- Beschermklasse IP 65

**In 4 eenvoudige stappen naar het perfect afgestemde, kostenbesparende bedieningsbehuizing:**Maat van de behuizing aan de hand van de geplande inbouwcomponenten kiezen. Gewenste frontplatafwerking vastleggen. Positie van de draagarmbevestiging vastleggen. Optionele handgreep(-grepen) kiezen. Aan de zijkant of alleen onder mogelijk.

#### **Afmetingen van de behuizingen**

Vier standaardmaten

**L x W x H 400 x 400 x 90 mm voor inbouwcomponenten van 10" tot 12"**

**L x W x H 400 x 520 x 90 mm voor inbouwcomponenten van 12" tot 15"**

**L x W x H 520 x 520 x 90 mm voor inbouwcomponenten van 15" tot 17"**

**L x W x H 520 x 600 x 90 mm voor inbouwcomponenten van 17" tot 21"**

### **Overige informatie**

Minimalistisch multivariabel ontwerp voor moderne machines

Voorpaneel bijna randloos en vlakgemonteerd, blijvend verbonden met de behuizing

### **Behuizing**

Geëxtrudeerd aluminium

**Hoekafdekkingen van PA, RAL 7035, 9005, 3020, 5017**

**Standaard frontplaten:: Aluminium 3 mm, Al Mg 1, zilver geanodiseerd**

**Afgewerkte frontplaten, gelaserd, gegraveerd of bedrukt**

**Optioneel: Profiel-handgreep van PA, RAL 7035 en geëxtrudeerd aluminium**

**Sluiting van behuizing (standaard): Sloten en externe scharnieren (aan de lange zijde van de behuizing)**

### **Bevestiging**

Met koppeling aan het ROLEC [draagarmsysteem profiPLUS 50](#)

### **Inbouwcomponenten**

Inschuifcontouren voor veeremoeren M4/M5

### **Beschermklasse**

IP 65 / EN 60529

### **Oppervlak**

Geanodiseerd

### **ROLEC-service**


Gebruik ons [full-service aanbod van inbouwklare behuizingen](#)



<https://rolec.com>



Our passion is enclosures.

Foto	N°	Type	Lengte	Breedte	Hoogte	Packing	Optioneel leverbaar
	501.100.300-	Wandkoppeling profiPANEL		0	0		-