

handCASE

NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁA OBUDOWA RĘCZNA

IP 66, Opcja: IP 67

Najważniejsze cechy materiału:

- Materiał obudów: Odlew aluminiowy
- Powierzchnia obudowy: Część górna obudowy typu
- handCASE: powłoka z lakieru proszkowego w kolorze srebrnym Część dolna obudowy typu
- handCASE: powłoka z lakieru proszkowego w kolorze RAL 9005
- Pojemnik na baterie
- handCASE-R: powłoka z lakieru proszkowego w kolorze RAL 7035
- Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej 1.4567
- Zintegrowane w pokrywie zagłębienie przewidziane do montażu klawiatury membranowej lub płytki przedniej
- Ergonomiczna forma dla niemęczącej pracy
- Uszczelnienie obudowy: Uszczelka kształtowa TPE, bez silikonu

handCASE to niezwykle odporna obudowa aluminiowa z ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Dzięki ergonomicznemu wzornictwu obudowa ta bardzo dobrze przylega do dłoni. Szczególna grubość ściany obudowy zapewnia specjalną ochronę stałych elementów, także w najtrudniejszych warunkach. Obudowa HeavyDuty posiada klasę ochrony IP 66 i można ją dostarczać w formie z komorą baterii lub bez niej. We wnętrzu obudowy znajdują się występy mocujące do montażu płytek, płyt montażowych i innych stałych elementów. Dostępne są także dławnice kablowe i inne akcesoria.

Wielkości obudów

4 wersje, 2 wersje pokrywy

Dalsze informacje

Wbudowane zagłębienie w pokrywie dla klawiatury foliowej lub płyt czołowych

Ergonomiczna forma dla niemęczącej pracy

Alternatywna wersja pokryw dla wszystkich wielkości obudowy

Opcja: Komora baterii z ABS dla 2 wersji

Obudowa

Stop aluminium:

EN AC-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725).

Kąt zbieżności 1° > wewnętrzne wymiary w świetle zmniejszają się do dna obudowy o 1° na obwodzie

Zamocowanie

Opcja: Klips przytrzymujący (np. do pasa)

Opcja: uchwyt ścienny z zamocowaniem klipsowym

Opcja: pasek z osłoną

Stale elementy

Gwint mocujący M3 przy dnie obudowy i w pokrywie

Klasa ochrony

IP 66 / EN 60529

Opcja: IP 67 / EN

Swobodny upadek DIN EN 60068-2-32

Uszczelka

Uszczelka kształtowa TPE, bez silikonu

Śruby pokrywy

Stal szlachetna 1.4567 (V2A), niewypadające

Powierzchnia

Lakierowanie proszkowe

Część górna: srebrny

Część dolna: RAL 9005 głęboka czern

Opcja: specjalne kolory

Serwis ROLEC

Skorzystaj z naszej [pełnej oferty serwisowej dla gotowych do zamontowania obudów](#)

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	270.080.000	HCF 080	180	80	42		-
	270.081.000	HCF 081	180	80	42		-
	270.100.000	HCF 100	220	100	42		-
	271.100.000	HC 100	220	100	62		-
	272.080.000	HCF 080 R	180	80	42		-
	272.081.000	HCF 081 R	180	80	42		-
	272.100.000	HCF 100 R	220	100	42		-
	273.100.000	HC 100 R	220	100	62		-