

polyKOM

POLIESTROWA STANDARDOWA OBUDOWA

IP 65

Najważniejsze cechy materiału:

- Materiał obudowy: poliester zbrojony włóknem szklanym
- Powierzchnia obudowy w kolorze zbliżonym do RAL 7000
- Produkty te są kompatybilne z dostępnymi powszechnie na rynku obudowami standardowymi, stąd łatwa możliwość wymiany
- Właściwości palne: UL-94 V0
- Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej 1.4567
- Uszczelnienie obudowy: Okrągła uszczelka sznurowa (EPDM)

polyKOM to standardowa obudowa z poliestru odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Nadaje się ona znakomicie do wszystkich rodzajów elektronicznych i elektrycznych elementów stałych. Zawiasy zewnętrzne. Ofertę obudów uzupełniają zawiasy zewnętrzne i nakładki do mocowania zewnętrznego. Dodatkową zaletę obudowy polyKOM stanowi kompatybilność z produktami dostępnymi na rynku. W części dolnej wbudowanych jest kilka gwintów mocujących do montażu płyt montażowych, płytek lub szyn nośnych. Dostępne są także odpowiednie dławnice kablowe i inne akcesoria.

Wielkości obudów

15

Dalsze informacje

Brak korozji

Dostępne śruby zamykające z główką śrubową plus/minus lub śruba imbusowa

Akcesoria dopasowane do zastosowania

Pełna izolacja ochronna zgodnie z VDE 0100

Obudowa

Poliester wzmocniony włóknem szklanym, bez halogenów

Kolor podobny do RAL 7000, szary popielaty, oporność powierzchniowa > 109 om

Opcja: RAL 9005 głęboka czerń, oporność powierzchniowa < 109 Ohm

Kąt zbieżności 1° > wewnętrzne wymiary w świetle zmniejszają się do dna obudowy o 1° na obwodzie

Właściwości ogniowe

UL 94 V-0, samogasnąca

Zamocowanie

Oddzielne kanały pod śruby poza szczelnym pomieszczeniem

Opcja: Nakładki do mocowania zewnętrznego ze stali szlachetnej

Stale elementy

Gwint mocujący M4/M6 przy dnie obudowy

Klasa ochrony

IP 65 / EN 60529, VDE 0470-1

Uszczelka

Okrągła uszczelka sznurowa (EPDM)

Opcja: uszczelka silikonowa

Śruby pokrywy

Stal szlachetna 1.4567 (V2A), niewypadające

Serwis ROLEC

Skorzystaj z naszej [pełnej oferty serwisowej dla gotowych do zamontowania obudów](#)













Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	180.081.000	PK 081	80	75	55	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Płyty montażowe
	180.082.000	PK 082	110	75	55	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Płyty montażowe
	180.083.000	PK 083	160	75	55	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Płyty montażowe
	180.084.000	PK 084	190	75	55	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Szyna nośna dla zacisków szeregowych - Płyty montażowe
	180.121.000	PK 121	122	120	90	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Śruba imbusowa - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	180.123.000	PK 123	220	120	90	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Śruba imbusowa - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	180.161.000	PK 161	160	160	90	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Śruba imbusowa - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	180.162.000	PK 162	260	160	90	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Śruba imbusowa - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	180.163.000	PK 163	360	160	90	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Śruba imbusowa - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	180.164.000	PK 164	560	160	90	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Śruba imbusowa - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	180.251.000	PK 251	255	250	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Śruba imbusowa - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	180.252.000	PK 252	400	250	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	- Płyty montażowe - Nakładki do mocowania zewnętrznego - Śruba imbusowa - Zawiasy - Szyna nośna dla zacisków szeregowych

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	180.254.000	PK 254	600	250	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Śruba imbusowa- Zawiasy- Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	180.411.000	PK 411	400	405	120	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Płyty montażowe- Nakładki do mocowania zewnętrznego- Śruba imbusowa- Zawiasy- Szyna nośna dla zacisków szeregowych
	182.081.000	PKH 081	80	75	75	Silikonowa uszczelka pokrywy	<ul style="list-style-type: none">- Szyna nośna dla zacisków szeregowych- Płyty montażowe