

profiPANEL Standard

OBUDOWA DESIGNERSKA HMI W STANDARDOWYCH WIELKOŚCIACH

Do IP 65

Najważniejsze cechy materiału:

- Materiał obudów: profile aluminiowe, osłony krawędziowe, RAL 7035
- Wybór rozmiaru obudowy na podstawie planowanych elementów stałych
- Dostępny jako 4 standardowych rozmiarach
- Dostępny jako 4 standardowych rozmiarach
- Ustalić preferowaną obróbkę płyty czołowej
- Ustalenie pozycji mocowania ramienia nośnego
- Na życzenie uchwyty profilowe. Boczne lub dolne na obudowie
- Powierzchnia obudowy: srebrny eloksalowany
- Uszczelnienie obudowy: PUR

Ekonomiczna wersja obudowy HMI/sterowniczej o głębokości 90 mm. Dla wszystkich klientów, dla których ważny jest szybki termin dostawy, którzy potrzebują małych partii towaru lub dla których znaczenie ma każdy milimetr: rozwiązanie „profiPANEL Standard”. Cztery standardowe wielkości z profilu podstawowego 90 z indywidualnie obrabianą płytą czołową, na której można zamontować każdy komputer panelowy oraz dodatkowe przyciski lub przełączniki. Ściana tylna (z dłuższej strony obudowy) jest wyposażona w zamki i zawiasy. profiPANEL Standard – szybka dostawa i przystępna cena.

W celu skonfigurowania tego produktu prosimy o **kontakt bez zobowiązań. Chętnie pomożemy.**

Przegląd zalet »profiPANEL Standard:

- Cztery ekonomiczne wielkości standardowe, pasują do komputera panelowego do 21 cali
- Ekonomiczna alternatywa dzięki standaryzacji
- Skrócone czasy dostawy dzięki dostępnym na magazynie elementom
- Obróbka płyty czołowej zgodnie z życzeniami klienta
- Idealne także dla małych zamówień
- Klasa ochrony IP 65

4 proste kroki do idealnie dopasowanej, ekonomicznej obudowy sterowania: Wybór rozmiaru obudowy na podstawie planowanych elementów stałych. Ustalenie preferowanej obróbki płyty czołowej. Ustalenie pozycji mocowania ramienia nośnego. Opcjonalny wybór uchwytu(ów). Dostępne opcje: z boku lub tylko na dole.

Rozmiary obudów

Cztery wielkości standardowe

D x S x W 400 x 400 x 90 mm dla elementów wbudowanych 10" do 12"

D x S x W 400 x 520 x 90 mm dla elementów wbudowanych 12" do 15"

D x S x W 520 x 520 x 90 mm dla elementów wbudowanych 15" do 17"

D x S x W 520 x 600 x 90 mm dla elementów wbudowanych 17" do 21"

Dodatkowe informacje

Stonowane, różnorodne wzornictwo dla nowoczesnych maszyn

Płyta przednia do niemal bezkrawędziowego i jednopłaszczyznowego montażu, trwale połączona z obudową

Obudowa

Wyłaczane aluminium

Oslony krawędziowe z PA, RAL 7035, 9005, 3020, 5017

Standardowe płyty czołowe: aluminium 3 mm, Al Mg 1, srebrny eloksalowany

Gotowe płyty czołowe, laserowana, grawerowane lub nadrukowane

Opcja: Profilowany uchwyt z PA, RAL 7035 i wytłaczanego aluminium

Zamknięcie obudowy (standard): Zamki i zawiasy zewnętrzne (z dłuższej strony obudowy)

Mocowanie

Ze złączką am ROLEC **System ramienia nośnego profiPLUS 50**

Elementy wbudowane

Kontury wsuwane pod nakrętki sprężyste M4/M5

Klasa ochrony

IP 65 / EN 60529

Powierzchnia

Elokstalowana

Serwis ROLEC

Skorzystaj z naszej **pełnej oferty serwisowej dla gotowych do zamontowania obudów**

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	331.090.001	10"-12"	400	400	90		- System uchwytów - Uchwyt Profilowany
	331.090.002	12"-15"	520	400	90		- System uchwytów - Uchwyt Profilowany
	331.090.003	15"-17"	520	520	90		- System uchwytów - Uchwyt Profilowany
	331.090.004	17"-21"	600	520	90		- System uchwytów - Uchwyt Profilowany
	501.100.300-	Połączenie ścienne profiPANEL	0	0	0		-
	522.330.BBB.	Uchwyt ręczny	0	0	0		-
	655.330.000.	Zestaw wsporników montażowych	0	0	0		-
	713.003.XXX.	profiPANEL Osłony Naróżne RAL 3020			0		-
	713.005.XXX.	profiPANEL Osłony Naróżne RAL 5017			0		-
	713.009.XXX.	profiPANEL Osłony Naróżne RAL 9005			0		-