

QUADRO-80

STABILNY SYSTEM RAMION NOŚNYCH

IP 54

Najważniejsze cechy materiału:

- Przekrój profilu: kwadrat 80 mm
- Materiał elementów systemu: odlewy z aluminium i z żeliwa sferoidalnego, powłoka lakieru proszkowego w kolorze RAL 7040
- Materiał profili nośnych: stal ciągniona, powłoka lakieru proszkowego w kolorze RAL 7035
- Różne połączenia wychyłu
- Możliwość stosowania z wszystkimi obudowami sterowniczymi ROLEC
- Przejście kablowe pasujące do wtyczek takich jak HDMI, DVI, wtyczka sieciowa, itd.
- Uszczelka: chloropren (CR)

QUADRO 80 wywodzi swoją nazwę od kwadratowych rur stalowych o średnicy 80 mm, które tworzą podstawę tego systemu. Dzięki szczególnym właściwościom części z żeliwa sferoidalnego zapewniona zostaje ponadprzeciętnie wysoka nośność. Połączenie z profilami stalowymi zapewnia także niesamowicie wysoką łączną statykę systemu. Zaawansowana technika sprawia, że montaż QUADRO jest bardzo szybki i prosty, bezpośrednio w miejscu zastosowania. Części przegubów są wyposażone w ograniczenie obrotu. Obszerny obszar produktów uzupełnia adapter lampek kontrolnych. Odpowiednie obudowy sterownicze stanowią przykładowo commandCASE, aluFACE i profiPANEL.

Zasada

Zamknięty system z łatwą dostępnością elementów systemowych do dużych obciążeń

Dalsze informacje

Bezproblemowa regulacja systemu

Wysoce obciążalne elementy z żeliwa sferoidalnego

Adapter lampy sygnałowej dostępny dla kątownika

Pasujące obudowy sterowania ROLEC: commandCASE, aluFACE, profiPANEL

Materiał/Powierzchnia wierzchnia

Elementy systemu: aluminium i wysoce trwałe żeliwo sferoidalne

Lakierowanie proszkowe, RAL 7040 popielaty pirytowy

Opcja: specjalne kolory

Profil nośny: stal ciągniona

Lakierowanie proszkowe, RAL 7035 jasnoszary

Opcja: specjalne kolory

Mieszki faliste: PCW, RAL 7035 jasnoszary

Prowadzenie przewodów

Odpowiednie do np. HDMI, kabla krosowego USB itd., nieodpowiednie dla wtyczki DVI

Stopień ochrony

IP 54 / EN 60529

Moment obrotowy dokręcania dla złączy śrubowych z pierścieniem tnącym

30 Nm = 3 kg/m

Foto	N°	Typ	Długość	Szerokość	Wysokość	Uszczelka	Opcjonalnie dostępne
	140.045.000	Adapter nachylenia 30/60 stopni	0	0	0		-
	144.040.500	Profil kwadratowy 500 mm	0	0	0		-
	144.041.000	Profil kwadratowy 1000 mm	0	0	0		-
	144.041.500	Profil kwadratowy 1500 mm	0	0	0		-
	144.042.000	Profil kwadratowy 2000 mm	0	0	0		-
	147.005.700	Przegub nasadzany	0	0	0		-
	147.010.200	Przegub ścienny	0	0	0		-
	147.015.200	Przegub pośredni	0	0	0		-
	147.020.700	Kątownik	0	0	0		-
	147.020.701	Adaptacja lampy sygnałowej	0	0	0		-
	147.025.202	Złączka pochylania P	0	0	0		-
	147.025.700	Złączka	0	0	0		-
	147.030.200	Stopka	0	0	0		-
	147.035.700	Złączka kątowa	0	0	0		-