# taraSMART

DAS DESIGN-TRAGARM-SYSTEM

**IP 54**

**Die wichtigsten Produktmerkmale:**
• Systemkomponenten: Aluminium Druckguss, RAL 7035 Lichtgrau
• Abdeckungen: Thermoplast, RAL 7016 Anthrazitgrau
• Tragprofil: Aluminium Strangpressprofil, silber eloxiert Rundrohr □ 48, silber beschichtet
• Unterschiedliche Anbindungen erhältlich
• Tragprofile: Kombination aus Rund- und/oder Rechteckprofil
• Kupplungen zur Anbindung schmaler und tiefer HMI-Gehäuse sowie von Ø48 Rundrohren erhältlich
• Oberfläche: Sonderfarben für Systemelemente
• Verwendbar mit allen ROLEC-Steuergehäusen
• Durchführung passend für Stecker wie HDMI, DVI-Stecker, Patchkabel, USB, etc.
• Dichtung: Chloropren (CR)

---

taraSMART ist ein modernes Tragarm-System für den modernen Maschinenbau. Die perfekte Symbiose von technischem Design und technischem Anspruch. Es bietet ausreichend Platz zur Durchführung von Kabeln wie HDMI, DVI oder Netzwerksteckern. Die Montage ist dank bewährter und bekannter Technik schnell und einfach. Die Kupplungs-Varianten des Systems ermöglichen die Anbindung schmaler sowie tiefer Steuergehäuse. Dank des Winkels Ø48 ist eine einfache Anbindung von Panel-PCs mit Rundrohraufnahme ohne weitere Adapter möglich.

Zur Konfiguration dieses Produktes nehmen Sie bitte unverbindlich Kontakt zu uns auf. Wir beraten Sie gerne.

**Prinzip**

Ökonomisches, kompaktes und elegantes Design-Tragarmsystem für leichte bis mittlere Belastungen

**Weitere Infos**

Anbindung von HMI-/Steuergehäusen führender Hersteller mit Rundrohraufnahme (wie z.B. Siemens, Beckhoff, B&R) möglich

Die großzügige Kabelführung bietet eine optimale Verbindung zu allen Schnittstellen, diverse Kabel und Stecker finden ausreichend Platz

Horizontale Ausrichtung des kompletten Systemaufbaus an allen Gelenken möglich!

**Material/Oberfläche**

Aluminium-Druckguss-Legierung, Pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

Optional: Sonderfarben

Tragprofile: Aluminium Strangpressprofil, silber eloxiert

Ø48 Rundrohre: Stahl, silber beschichtet

Abdeckungen: Thermoplast, RAL 7016 Anthrazitgrau

**Dichtung**
Chloropren Rundschnurdichtung (CR)

**Kabelführung**
Geeignet für z.B. HDMI, Patchkabel, DVI, USB, Kaltgerätestecker usw.

**Schutzart**
IP 54 / EN 60529

**ROLEC-Service**
Nutzen Sie unser Full-Service-Angebot für einbaufertige Produkte

**Konfiguration**
Zur individuellen Konfiguration oder bei Fragen steht Ihnen Ihr zuständiger Außendienst-Ansprechpartner gerne zur Verfügung

| Foto | Art.-Nr. | Typ | Länge L | Breite B | Höhe H | Dichtung H | Optional erhältlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 141.005.000 | Aufsatzgelenk | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 141.005.001 | Aufsatzgelenk senkrecht | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 141.010.000 | Wandgelenk | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 141.010.001 | Wandgelenk senkrecht | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 141.015.000 | Zwischengelenk | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 141.020.000 | Winkel Profil | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 141.020.001 | Winkel Ø48 | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 141.025.000 | Kupplung Profil | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 141.025.001 | Kupplung Ø48 | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 141.025.500 | Panelkupplung Profil | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 141.025.501 | Panelkupplung Ø48 | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 141.030.000 | Standfuß | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 142.000.005. | VESA-Adapter | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 142.024.000. | Siemens-Adapter | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 144.500.250 | Tragprofil 250 mm | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 144.500.500 | Tragprofil 500 mm | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 144.500.750 | Tragprofil 750 mm | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 144.501.000 | Tragprofil 1000 mm | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 144.510.250 | Rundrohr Ø48 250 mm | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 144.510.500 | Rundrohr Ø48 500 mm | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 144.510.750 | Rundrohr Ø48 750 mm | 0 | 0 | 0 | | - |
| | 144.511.000 | Rundrohr Ø48 1000 mm | 0 | 0 | 0 | | - |